

ДИАПРАЙМЕР Универсальный

Универсальная грунтовка для наружных и внутренних работ

Грунтовка **ДИАПРАЙМЕР Универсальный** изготовлена на основе водной акрилстирольной дисперсии, комплекса целевых добавок и антисептика. Грунтовка предназначена для подготовки строительных оснований, таких как цементные и гипсовые стяжки, штукатурки, кирпич, гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, ориентированно-стружечные панели и т.п. для последующей отделки. Грунтовка снижает и выравнивает водопоглощение основания, упрочняет его поверхность, повышая адгезию плиточных клеев, шпатлевок, штукатурок к основанию, а также снижает расход и повышает адгезию лакокрасочных материалов. Применяется как в помещениях, так и снаружи.

Преимущества

- Повышает адгезию плиточных клеев, шпатлевок, штукатурок к основанию.
- Снижает расход и повышает адгезию лакокрасочных материалов.
- Снижает и выравнивает водопоглощение основания и упрочняет его поверхность.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Внешний вид	Молочно-белая жидкость
Температура применения	Выше +5 °С
Расход	от 100 до 200 мл/м ²
Время высыхания, не более	1 час

Указания к применению

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, без следов полимерных и других покрытий, которые могут препятствовать проникновению грунтовки. Очень слабые и сильно впитывающие основания рекомендуется предварительно обработать упрочняющей глубокопроникающей грунтовкой **ДИАПРАЙМЕР Пенетрол**.

ДИАПРАЙМЕР Универсальный наносится на основание щеткой (кистью), валиком или распылителем.

Для очень пористых и сильно впитывающих оснований, рекомендуется проводить двукратную обработку грунтовкой. Второе нанесение следует производить после высыхания первого слоя, примерно через час.

Последующая отделка поверхности может производиться после высыхания грунтовки, которое в обычных условиях происходит примерно через час.

До высыхания, **ДИАПРАЙМЕР Универсальный** легко смывается с инструмента и других поверхностей водой. После высыхания его можно удалить только механически.

Упаковка и хранение

Грунтовка упакована в пластиковые канистры по 5 ±0,1 л.

Продукт должен храниться в закрытой заводской таре при температуре от +5 до +35°С, в месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев. Вскрытую тару следует хранить, плотно закрыв крышкой, не более 1 недели.

Требования безопасности

Материал на водной основе, является негорючим и пожаробезопасным. Не относится к опасным материалам. Но при работе с ним следует соблюдать обычные меры безопасности и охраны труда, использовать защитные очки и перчатки. В случае попадания продукта на кожу или в глаза – немедленно промыть чистой водой. Хранить в недоступном для детей месте.