

# ДИАПРАЙМЕР Декор-Контакт

## Кроющая адгезионная грунтовка под декоративные штукатурки

**ДИАПРАЙМЕР Декор-Контакт** представляет собой пигментированную акрилстирольную грунтовку с фракционированным мраморным наполнителем для подготовки поверхностей под отделку декоративными штукатурными составами и другими толстослойными лакокрасочными материалами. Она служит для подготовки таких оснований, как железобетон, цементные, цементно-известковые и гипсовые штукатурки, а также гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, ориентированно-стружечные панели и т.п. Грунтовка выравнивает цвет основания и создает на его поверхности прочный шероховатый водонепроницаемый слой, обеспечивающий хорошее сцепление с основанием декоративных отделочных смесей, как на основе полимерных дисперсий, так и на основе минеральных вяжущих. Применяется как внутри помещений, так и снаружи.

**ДИАПРАЙМЕР Декор-Контакт** может колероваться в цвет применяемого поверх него декоративного покрытия.

### Преимущества

- Обеспечивает высокую прочность сцепления отделочных материалов с основанием.
- Гидроизолирует основание, предотвращает отсос влаги из отделочных смесей, обеспечивая оптимальные условия для их нанесения.
- Выравнивает цвет поверхности. Может колероваться в цвет последующего покрытия.
- Морозостойкая рецептура, выдерживает пятикратное замораживание до температуры  $-25^{\circ}\text{C}$ .

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Внешний вид	Белая вязкая жидкость с зернистыми включениями
Крупность наполнителя	0,5 мм
Сухой остаток, не менее	65%
Морозостойкость смеси	до 5 циклов замораживания-оттаивания при температуре $-25^{\circ}\text{C}$
Температура применения	От $+5$ до $+35^{\circ}\text{C}$
Расход	200-600 г/м <sup>2</sup> , <i>в зависимости от пористости основания и метода нанесения</i>

### Указания к применению

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой, без следов масел и отслаивающихся покрытий. Отслаивающиеся и слабо-закрепленные элементы на основании должны быть удалены механически. Основание должно быть подготовлено к отделке декоративными лакокрасочными составами: выступающие из основания неровности должны быть удалены, а впадины зашпаклеваны. Слабые, рыхлые и очень пористые основания рекомендуется предварительно обработать упрочняющей проникающей грунтовкой **ДИАПРАЙМЕР Пенетрол** или универсальной грунтовкой **ДИАПРАЙМЕР Универсальный**.

Перед применением **ДИАПРАЙМЕР Декор-контакт** следует перемешать. При необходимости, грунтовка может быть заколерована в цвет последующего покрытия пигментными пастами для водных ЛКМ. Грунтовка наносится на основание кистью, валиком или распылителем.

Нанесение последующих отделочных слоев должно производиться только после полного высыхания грунтовки (обычно, через 1-2 часа). Слишком долго выдерживать огрунтованное основание перед нанесением последующих слоев так же не следует, во избежание оседания на ней строительной пыли.

До высыхания, грунтовка легко смывается с инструмента и других поверхностей водой. После высыхания ее можно удалить только механически.

### Упаковка и хранение

Смесь упакована в пластиковые ведра по  $20 \pm 0,4$  кг.

Продукт должен транспортироваться и храниться в закрытой заводской таре. Срок хранения 12 месяцев. Допускается замораживание смеси до  $-25^{\circ}\text{C}$  не более 5 раз. Оттаивание производится при комнатной температуре, после чего смесь тщательно и аккуратно перемешивается. Вскрытую тару следует хранить, плотно закрыв крышкой, не более 1 недели.

### Требования безопасности

Материал на водной основе, является пожаробезопасным и негорючим. Не относится к опасным материалам. Но при работе с ним следует соблюдать обычные меры безопасности и охраны труда, использовать защитные очки и перчатки. В случае попадания продукта на кожу или в глаза – немедленно промыть чистой водой. Хранить в недоступном для детей месте.